



## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 6 dígitos 1" LCD con barra analoga
- Configuración vía panel frontal
- Unidades: Kg, lb, dos unidades personalizadas
- Cinco modos diferentes de operación ( configurables )
- Batería recargable 6V 4 Ah
- Interfaz RS232C, configurable: de 1200 a 19200 bps
- Rango de CERO (Automático / Manual) por configuración
- Cinco teclas de operación ( ON/OFF independiente )
- Bajo consumo de potencia con pantalla de LCD retroiluminada
- Excitación a Celda de Carga 5V (Max 150 mA )
- Alta tecnología en conversión A/D ( $\Sigma$ - $\Delta$ )

## APROBACIONES



EMC Tested



### Fuente de alimentación

Voltaje de línea: 120 VCA ( 240 VCA opcional )  
Frecuencia: 50/60 Hz

### Voltaje de excitación

5 VCD, 6 X 350 $\Omega$  ó 12 X 700  $\Omega$  celdas de carga

### Resolución en pantalla

9.9.9.9.9.9

### Resolución externa

1/40000

### Anunciadores de estado

Centro de cero, movimiento, bruto, tara, neto, kg, lb, conteo piezas, barra analoga

### Teclado

Membrana 6 teclas

### Display

1" cristal liquido ( LCD ) retroiluminado

### Área visualizable del visor

32 x 137mm

### Puerto serial

Interface RS-232 configurable  
1200 a 19200 bps

### Temperatura de operación

14° F a 104° F ( -10°C a +40°C )

### Acabado del material

Plastico ABS alto impacto

### Garantía

Un año ( garantía limitada )