

INDICADORES

OHAUS, T24P, ABS Plastic.



- Indicador de Peso de Propósito General Diseñado para la confiabilidad y durabilidad a un precio económico.
- Funcionalidad mejorada más allá de pesaje estándar, proporciona un funcionamiento para aplicaciones adicionales.
- Fácil de leer, pantalla de LED rojo, se puede ver incluso en las condiciones industriales más difíciles.



MODELO	T24P
Capacidad máxima (kg)	5 a 20,000
Resolución máxima	1:20000
Unidades de pesaje	kg, g, lb
Modos de pesaje	Pesaje básico, Conteo de piezas, Acumulación.
Calibración/ Ajuste	De 5kg a 100% de la capacidad.
Mínimo APW	1d.
Construcción	Carcasa de plástico ABS
Pantalla	LED rojo, 6 dígitos de 7 segmentos de 2 cm de altura.
Teclado	4 teclas de función.
Manejo de celdas de carga	Hasta 4 celdas de carga de 350 O.
Voltaje de excitación de celda de carga	3V DC
Sensibilidad en entrada de celda de carga	3 mVN.
Tiempo de estabilización	1 segundo.
Seguimiento de Auto-Cero	OFF, 0.5, 1 o 3d.
Captura de Cero	2% o 100% de la capacidad
Alimentación eléctrica	Adaptador, batería interna recargable de Plomo ácido, 6V 4.0Ah, para 80 horas de operación.
Interfase	Opcional: RS232.
Temperatura de operación	De - 10 °C a 40 °C.
Dimensiones del Indicador (L x A x H) (cm)	21 X 16.8x8
Dimensiones de Empaque (L x A x H) (cm)	27.2 X 23.5 X 17.5
Peso Neto	14 kg
Peso con Empaque	24 kg

No. Parte	Descripción Accesorios
30064203	Impresora de Impacto SF40A
30101017	Cubierta en uso
30101019	Interface RS232, D2K
30101020	Adaptador de columna, D2K
30101022	Columna de acero inox. 50cm., D2K
30101024	Columna de acero inox. 100cm., D2K
30101025	Columna de acero inox. 70cm., D2K